


WICLINE 65 evo

Dreh-/ Dreh-Kipp-/
Kipp-/ Tilt-First-/
Stulpfenster / Oberlicht




Die hoch entwickelte Technik und das umfangreiche Profilprogramm machen das Aluminiumfenster WICLINE 65 evo zum perfekten Allrounder mit vielseitigem Anwendungsspektrum.

Bereits mit 65 mm Bautiefe erfüllt das System hohe Anforderungen an Wärme- und Schallschutz. Dadurch bietet WICLINE 65 evo ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.



Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

| | |
|--|--|
| Luftdurchlässigkeit: | Klasse 4 |
| Schlagregendichtheit: | E900 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | Klasse C5/B5 |
| Schallschutz: | $R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB |
| Bedienkräfte: | Klasse 1 |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen: | erfüllt |
| Mechanische Festigkeit: | Klasse 4 |
| Dauerfunktion: | Klasse 3 (20.000 Zyklen) |
| Korrosionsbeständigkeit der Beschläge: | Klasse 5 |
| Einbruchhemmung: | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Durchschusshemmung: | FB4 S, FB4 NS (abhängig von Profilkombinationen) |
| Qualitätsmanagement: | Zertifiziert nach ISO 9001:2008 |



Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädmmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 59 mm

Wärmeschutz:

- U_f -Werte: bis 1,4 W/(m²K)
- U_w -Werte: bis 0,93 W/(m²K) mit Dreifachglas

Dichtungskonzept:

- Großvolumige Mitteldichtung in drei Varianten:
 - Umlaufender Einbau ohne Stoß im Eckbereich
 - Mit Formecken, ohne Verklebung der Stöße
 - Eckvulkanisierte Rahmen

Beschläge:

- Verdeckt liegende Einhandbeschläge, wahlweise mit:
 - Aufliegenden Bändern, farbig beschicht- oder eloxierbar
 - Verdeckt liegenden Bändern mit integrierter Endlagendämpfung, Öffnungswinkel max. 105°
- Flügelgewichte:
 - Verdeckt liegende Bänder: bis 160 kg
 - Aufliegende Bänder: bis 200 kg
 - Auf Anfrage: bis 300 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1.700 mm x 2.500 mm, Oberlicht bis 2.500 mm x 1.700 mm
- Wahlweise mit Öffnungsbegrenzer in verschiedenen Varianten

Weitere Ausführungen:

- Verdeckter Flügel
- Klassik-Design
- Spannrahmen für Pfosten-Riegel-Fassaden
- Oberlicht mit Handhebel, Gelenkkurbel oder Motor
- Schwing- / Wendefenster
- Parallel-Schiebe-Kippenfenster, mit oder ohne Zwangssteuerung
- Senk-Klappfenster auswärts öffnend
- Klapp-/Drehfenster auswärts öffnend
- 1- und 2-flügelige Fenstertüren einwärts und auswärts öffnend mit barrierefreier Schwelle

Kompatibel mit den Türserien

WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo