

WICLINE 125


Koblet vindue

Sidehængte- dreje/kip- og bundhængte vinduer



WICLINE125 er et sammensat vinduessystem til objekter med særligt høje krav til varmeisolering og lydisolering. Det indre vinduesplan kombineres med en tillægsramme.

Herved øges isoleringsevnen samt bruger komforten betydeligt. En solafskærmning kan indbygges mellem den ydre og den indre ramme, den er herved beskyttet mod vand og vind, men er til enhver tid let tilgængelig.



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Profilbyggedybder:
 - 125 mm: Karm og sprosseprofiler
 - 136 mm: sammensat rammeprofil
- Primær ramme indvendigt med overlap
- En solafskærmning kan indbygges mellem den ydre og den indre ramme, beskyttet mod vand og vind. Uafhængig af vindhastigheder

Varmeisolering:

- U_w værdier ned til 0,9 W/(m²K)

Lydisolering:

- Lydisolering op til 48 dB

Indbrudshæmmende:

- Modstandsklasser fra WK1 til WK 3
Jævnfør DIN EN1627

Beslag:

- Tilladt rammevægt Koblet ramme samlet):
- Op til 160 kg - Sidehængt- Dreje/kip og Bundhængt

Yderligere udførelses muligheder:

- Udvendig ramme isoleret, skjult
- Udvendig ramme med industridesign
- Udvendig ramme helglas limet løsning

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E750
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_{tr}) = 48 (-1; -4) \text{ dB}$
Indbrudshæmmende:	WK1, WK2 og WK3
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

