


WICTEC 50

SG Design med integreret klemliste (Slim pressure plate)



Reduceret profilhøjde leder til øget transparens og minimeret skyggespil. Med Denne integrerede klemliste kan man få et design der ligner SG (Structural Glazing), men til en lavere pris. Ved glasning med en klemliste i samme plan, eller med en meget flad udenpå liggende klemliste er produktionen og montagen lige så hurtig som ved en traditionel facade.



Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 13380

Lufttæthed:	Klasse AE
Slagregnstæthed:	RE 1200
Modstand mod vindlast:	2000/-3200, sikkerhed 3000/-4800 Pa
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_T) = 47 (-1; -4)$ dB
Indbrudshæmmende:	RC1N
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

Teknisk beskrivelse:

Systembredde:	50 mm
Eksteriør bredde:	43 mm alternativt 51 mm
Fyldningstykkelse:	22 mm til 38 mm
	26 mm til 42 mm for løsning med fors kudte glas
Basissystem:	WICTEC 50

Konstruktionsbeskrivelse:

- Minimeret synligt ydre af klemlisten med en bredde på kun 51 mm eller 43 mm
- En kun 4 mm høj klemliste eller helt plan med glasset og forskudte glaskanter
- Enkelt konstruktion med helglas og SG lignende optik
- Erstatte silikonefugen og glassikringen ved SG facaden. Derved gør montagen lettere da man slipper for lange tørretider for fugen, man behøver ingen specialviden omkring fugen og behøver heller ingen ekstern kontrol på byggepladsen
- System konstruktionen er identisk med WICTEC 50
- Overlappende og sikkert drænsystem uden mekanisk bearbejdning af lodposte, giver en veldokumenteret tæthed
- Filigran optik, uden afvigelser for sigtefladerne, i overgangene på stødene gummitætninger
- Stort udvalg i profilvarianter for en omkostningsreducerende tilpasning til de stillede statiske krav, med yderligere mulighed for intern skjult forstærkning

