

WICSTYLE 75

Dørsystemer

Rømningsveier

En bygning skal være utstyrt med fluktveier der mennesker problemfritt skal kunne forsere dører i en rømnings- eller panikksituasjon. Standardene NS EN 179 og NS EN 1125 beskriver krav og testmetoder for beslag til henholdsvis rømnings- og panikkdører. NS EN 179 er beregnet for bygninger uten offentlig publikumstrafikk, der brukerne kjenner til og forstår betjeningen av rømningsdørene, mens NS EN 1125 gjelder for bygninger med offentlig publikumstrafikk, der brukerne ikke kjenner til betjeningen av rømningsdørene og må kunne benytte disse dørene uten instruksjoner. WICSTYLE dørsystemer tilbyr en rekke løsninger innen ulik design og funksjonskombinasjoner.

WICSTYLE dørserier som oppfyller krav i NS EN 179 (rømningsvei) og NS EN1125 (panikk)

WICSTYLE 65 anslagsdør

WICSTYLE 75 anslagsdør

WICSTYLE classic design

WICSTYLE klemfri dør

WICSTYLE 65N uisolert dør

WICSTYLE 77FP brannklassifisert dør



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Ifht til NS EN 179 og NS EN 1125
- Tilgjengelig for ulike WICSTYLE dørserier, noe som sikrer et helhetlig design i kombinasjon med standard produkter
- For en- og tofløyete dører
- Kan kombineres med innbruddshemmende dører i klassene RC1 og RC2
- Kan utføres som røyktette dører

