


WICTEC 50 SG-design med integrert klemlist



En tilnærmet flat og ekstra smal utvendig dekklist gir fasaden et structural glazing uttrykk og optimaliserer transparent flate. Med WICTEC 50 og integrerte dekklist utvendig oppnås et structural glazing uttrykk med mekanisk innfesting av glassene og til konkurransedyktig pris. Med en dekklist som monteres tilnærmet eller helt i liv med utvendig glassflate forløper produksjon og montasje like enkelt som for en standard WICTEC 50 fasade.



Systemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830

Lufttetthet:	Klasse AE
Regnetthet:	RE 1200
Motstand mot vindlast:	2000/-3200 Pa, sikkerhet 3000/-4800 Pa
Lydreduksjon:	$R_w(C;C_w) = 47 (-1;-4)$ dB
Motstand mot støt:	Klasse E5 / I5
Innbruddshemming:	RC1N
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Tekniske ytelser:

Systembredde:	50 mm
Bredde	
Dekklister:	43 mm / 51 mm
Fyllingstykkelse:	22-38 mm hhv 26-42 mm ved dekklist i liv med utvendig glass
Basissystem:	WICTEC 50

System teknologi:

- Spesielt slanke utvendige dekkklister med bredder på 43- eller 51 mm
- Utførelse med dekkklister med 4 mm høyde eller som ligger forsenket i liv med utvendig glassflate
- Structural glazing uttrykk oppnås med ordinær montering av glassene
- Erstatte silikonfugen og mekanisk sikring av glassene
Dermed unngås vedlikehold av utvendige fuger, samt komplisert og kostbar produksjon
- Et komplett system med basis i WICTEC 50
- Pålitelig luft-, regnetthet og drenering via overlappende post- /losholt tilslutninger, uten mekanisk bearbeiding av postprofil
- Slankt utseende, med samme synlige mål på innvendige pakninger vertikalt og horisontalt
- Stort profilutvalg legger til rette for et vektog kostnadsbesparende design, med tilleggsmulighet for innvendige forsterkingsprofiler

