

PORTE 65 mm

- Anti pince-doigts

■ Porte

- L'étanchéité à l'air sera assurée par deux joints en brosse, glissés dans la rainure du dormant et par 2 points EPDM assurant l'espace nécessaire à l'anti pince-doigts..
- Tous les joints d'assemblage, d'étanchéité et de dilatation seront en EPDM noir.

SEUILS

- Le seuil de 8 mm de hauteur sera mis en place à l'aide de pièces d'assemblages, permettant le démontage aisé si nécessaire. Sa largeur de 65 mm s'intègre exactement dans le module de la porte.
- Le seuil de 13 mm permet l'intégration de la crapaudine, sans nécessité de réservation au sol. Sa largeur de 65 mm s'intègre exactement dans le module de la porte.
- Le seuil extra plat légèrement arrondi permet le passage sans obstacle.

APPLICATIONS

- 1 et 2 vantaux va-et-vient.

QUINCAILLERIE

- La porte sera équipée d'une serrure 2 points haut et bas inox, avec une manoeuvre par cylindre européen uniquement. La têtère sera en inox, de largeur 24 mm.
- Le coffre serrure sera en acier zingué bichromaté.
- Chaque vantail sera équipé d'un joint EPDM spécifique assurant l'étanchéité entre les vantaux et la fonction anti pince-doigts.
- La porte comportera un pivot-frein encastré dans le sol thermoconstant, masqué par une plaque de recouvrement en inox, autorisant une ouverture jusqu'à 175°.
- La porte comportera une butée d'arrêt : butée variable de 80° à 165°
- La porte sera équipée d'un ferme porte encastré dans la traverse haute du dormant autorisant un angle d'ouverture jusqu'à 175°.

FINITIONS

- Anodisées :
 - QUALANOD Label AWAA.EURAS
 - Classe 15 microns teinte...
 - Classe 20 microns teinte...
- Thermolaquées :
 - QUALICOAT Label Qualité MARINE teinte RAL ...
- Bicoloration :
 - QUALICOAT Label Qualité MARINE
 - Finition intérieure RAL ...
 - Finition extérieure RAL ...