

# Verkaufsbedingungen

## Preise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise dieser Liste sind Tagespreise, aufgebaut auf der derzeitigen Rohstoff- und Lohnbasis. Nach Vertragsabschluss eintretende Preiserhöhungen werden in Rechnung gestellt. Für Oberflächenveredelung von Aluminium-Profilen legen wir als Preisansatz die umlaufende Abwicklung der Profile zugrunde. Bei kleinen Profilen berechnen wir die Mindestabwicklung von 130 mm. Zudem verweisen wir für Oberflächenveredelungen auf unsere jeweils gültige Oberflächenpreisliste. Die Berechnung der Profile erfolgt nach Meterpreisen. Für Zubehörteile und Beschläge sind in der Liste Stück- bzw. Meterpreise angegeben.

## Fixlängen für Profile

Standardlängen für Profile sind in unserer Preisliste definiert. Nach Maßgabe der Fertigungsmöglichkeiten können auch Unter- bzw. Überlängen gegen einen Aufpreis geliefert werden. Zuschläge für Mindestpressmenge, Stabzahl einhalten und Rüstkosten Verbundanlage sind zu berücksichtigen. In solchen Bedarfsfällen bitten wir jeweils um Ihre gesonderte Anfrage.

## Fracht und Verpackung

Lieferung erfolgt gegen Verrechnung von € 48,00 je Lieferung gemäß unserem Tourenplan nach Österreich bzw. € 76,00 je Lieferung in das EU-Ausland. Einwegverpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurück genommen. Hydro Building Systems Austria GmbH (HBS) liefert ihre Waren überdies auch in Mehrwegverpackungen, die im Eigentum von HBS verbleiben, und für deren Verwendung zunächst ein Entgelt erhoben wird, das bei ordnungsgemäßer Rückgabe erstattet wird.

Der Käufer hat mit diesen Mehrwegverpackungen nach den Vorgaben von HBS zu verfahren und sie vereinbarungsgemäß an HBS zurück zu geben. Werden die Mehrwegverpackungen später als 6 Monate nach Auslieferung zurückgegeben, ist HBS berechtigt, deren Rücknahme und die Rückerstattung des gezahlten Betrages zu verweigern, sowie dem Käufer sämtliche Kosten in Rechnung zu stellen. Dasselbe gilt bei Beschädigung der Mehrwegverpackungen.

Die anfallenden Transportkosten für zu beschichtendes Material von und zurück zum Auftraggeber werden zu marktüblichen Transportkostensätzen inkl. einer Handlingspauschale und zzgl. MwSt. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Bei Anlieferung von Profilen in unseren Transportgestellen und Skips, sind diese nach spätestens 6 Wochen frei zu melden. Ab der 7. Woche wird eine Miete von € 7,00 je Gestell/Skip und angebrochener Woche in Rechnung gestellt.

Bei Bestellwunsch „Express“ oder Paketdienstlieferungen außerhalb unseres Tourenplanes werden grundsätzlich unfrei geliefert und die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Bei Bestellvorschrift an einen angegebenen Beschichter bitten wir um Beachtung der in der Auftragsbestätigung genannten, voraussichtlichen Liefertermine. Die Produktion bei dem gewählten Beschichter erfolgt außerhalb unseres Einfüllsbereiches und wir haften nicht für eventuell entstehende Mehrkosten bzw. Verzögerungen – gleich aus welchem Grund.

## Kleinstmengenzuschläge

Als Mindestauftragswert werden € 80,00 zzgl. MwSt. verrechnet. Mindestbestellmenge für Dichtungsrahmen ist 25 Stück pro Artikelnummer. Zuschlag für Bestellungen darunter € 100,00- zzgl. MwSt. pro Artikelnummer

## Kleinstmengenzuschläge Oberfläche

Gemäß unserer Oberflächenpreisliste

## Schnittkosten

Für Profilzuschneidet wird ein Betrag von EUR 8,70 je Schnitt in Rechnung gestellt.

## Lieferung

**Die Lieferung aller entsprechend in der Preisliste gekennzeichneten Profile, Zubehörteile sowie Beschläge erfolgt aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.**

## Warenrücksendungen und Stornierungen

Bei Lagerartikeln werden 20 % vom Warenwert abgezogen, mindestens jedoch € 100,00.

Bitte beachten Sie: Gutschrift erfolgt nur, wenn die Artikel originalverpackt und in Verpackungseinheiten zugestellt werden. Grundsätzlich erfolgt eine Gutschrift nur, wenn die Retoure durch uns genehmigt wurde.

Dazu ist unser Rücknahmeformular auszufüllen und vor der Rückgabe an uns zu übersenden. Artikel, die nicht zu unserem Lagerprogramm gehören oder älter als 6 Monate sind, werden nicht zurückgenommen. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware ordnungsgemäß gelagert zu haben, für die Rücksendung diese transportsicher zu verpacken und in wiederverkaufsfähigem Zustand anzuliefern.

Stornierungen bzw. Terminverschiebungen von Lagerartikeln sind grundsätzlich nur mit ausdrücklicher Zustimmung des zuständigen Sachbearbeiters möglich. Wir behalten uns vor, 10 % vom Warenwert als Stornierungskosten in Rechnung zu stellen.

## Werkstoff, Maßtoleranzen

Hydro-Profile werden im Strangpressverfahren aus der Aluminium-Legierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F 22) warmausgehärtet nach DIN EN573-3 und DIN EN755-2 hergestellt. Diese Legierung ist korrosionsbeständig, gut anodisierbar und von hoher Festigkeit. Die Technischen Lieferbedingungen und Maßtoleranzen sind in DIN EN 12020-1 und 12020-2 bzw. DIN EN 755-9 festgelegt. Profile der Serien WICSO LAIRE und WICSLIDE 65 werden im Strangpressverfahren aus der Aluminium-Legierung EN AW-6060 T6 (AlMgSi0,5 F 22) warmausgehärtet nach DIN EN573-3 und DIN EN755-2 hergestellt. Profile der Marke Hydro Building System sind aus Aluminium-Legierung EN AW-6060 T6 (AlMgSi0,5 F 22) oder EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F 22) hergestellt.

## Werkstoff Edelstahl

Die Edelstahlprofile sind durch Kaltverformung hergestellt. Der Profilwerkstoff für Edelstahl ist ein Band aus austenitischem nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, Kurzname: X 5 CrNi-Mo17-12-2 (nach DIN EN 10088-1), Oberflächenbeschaffenheit 2B (nach DIN 10088-2) zur Erzielung guter Korrosionsbeständigkeit, Glättung und Ebenheit. Sichtflächen geschliffen, Körnung 400, foliert. Die technischen Lieferbedingungen und Maßtoleranzen sind – je nach Anforderung – entsprechend ISO 2768-C, Tol. Kl. C festgelegt.

## Beschläge

Beschläge und vergleichbare Bauteile sind gemäß den zu erwartenden Belastungen und Hydro-Angaben dimensioniert und gegen Korrosion geschützt. Der verarbeitende Betrieb wählt die Beschläge nach zulässigen Beanspruchungen aus.

Die Wartung beweglicher Beschlagteile durch den Benutzer gegen Verschleiß und Korrosionsanfälligkeit ist zwingend notwendig. Häufigkeit der Reinigung und Pflege entsprechend den Anforderungen mechanischer und chemischer Belastungen aus der Umgebung sowie nach Herstellervorgaben. Diese können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

## Gütesicherung der Beschläge:

Notwendige Güteeigenschaften für

• Fenster und Fenstertüren nach RAL-RG 636/1 und RAL-RG 716/1 bewertet. Dauerfunktionstüchtigkeit, Korrosionsschutz, Leibungstest, Bedienbarkeit usw. von Dreh- Kipp-Beschlägen nach europäischer Norm EN 13126 beurteilt. Nachrüstprodukte für einbruchhemmende Beschläge nach DIN 1804-2.

• Tür- und Spezial-Beschläge nach Anforderungen der VOB-Teil C, DIN 18357: 2000-12 und den jeweiligen RAL-Prüfungen. Für die Vielzahl von Tür-Beschlag-Einzelteilen gelten eine Reihe von Normen, wie die RAL-RG 607/8 ausweist. Geltende Regelwerke sind mit dem ÜZ (Übereinstimmungsnachweis) belegt. Genannte Normen in der Bauregeliste, wie ENV 1627 für einbruchhemmende Türen, bestimmen die Qualität der jeweiligen Bauprodukte.

Für die Sicherheitstechnik wie Rauch- und Feuerschutzelemente gelten neben den Normen die aktuellen Zulassungen und Prüfberichte.

Oberflächenschutz der Beschläge:

• Teile aus rostfreiem Stahl nach DIN 267 Teil 11, – ohne Oberflächen-Behandlung.

• Teile aus Stahl mit Spezialverfahren oder nach DIN 50960 verzinkt, chromatiert und zusätzlich mit verstärktem Korrosionsschutz beschichtet.

• Nichteisenmetalle:

Alle sichtbaren Teile werden nach vereinbartem Farbmuster eloxiert bzw. beschichtet. Die Oberflächenschutz-Vorschriften der Gütegemeinschaften werden eingehalten.

## Allgemeines

In Ergänzung zu diesen Verkaufsbedingungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Einzelkomponenten müssen trocken und frostfrei gelagert werden.

Darüber hinaus entnehmen Sie weitere wichtige Hinweise unseren Verarbeitungsrichtlinien, die Bestandteil der Vertragsgrundlage sind. Diese sind zwingend einzuhalten.

## Abkürzungen in der gültigen Preisliste

**HS** = Halbschalen des Profils zur schnelleren Abwicklung von zweifarbigem Aufträgen begrenzt lagervorrätig.

**AN1** = nur eloxiert in E6/C0

**AN3** = nur in eloxierter Ausführung für SG-Verklebungen

**+** = bearbeitete Profile

**L** = Lager

**!** = nicht ab Lager lieferbar, bitte verlängerte Lieferzeiten beachten, ggf. fallen Mindermenngenzuschläge an

**X** = Artikel wird abverkauft. Es ist möglich, dass er nur noch begrenzt oder nicht mehr lagervorrätig ist. Bei Nachbestellungen können längere Lieferzeiten und zusätzliche Kosten entstehen.

**ZE** = Zuschlag Eloxal E6/C0 gemäß jeweils gültiger Oberflächenpreisliste

**E** = auch eloxiert in E6/C0 ab Lager verfügbar

**P** = Profil

**Z** = Zubehör

**B** = Beschlag

**T** = Werkzeug

**N** = Nettopreis

**Z2** = zzgl. Aufschlag von € 320,- pro Auftrag/ RAL-Farbe (Metallic- bzw. DB-Farbtonen auf Anfrage) Eloxaloberflächen grundsätzlich auf Anfrage

**Z4** = Mindestbestellwert € 100,- pro Auftragsposition, bei speziellen Sonderfarben (nicht RAL nach Wahl) Aufpreis auf Anfrage

**M60** = Mindestabnahmemengen, Zuschlag Oberfläche auf Anfrage, ggf. fallen zusätzliche Pulverkosten an

**GV** = Artikel nur in Mindestproduktionsmenge, mit entsprechend langer Lieferzeit erhältlich

**®** = eingetragene Markenzeichen Hydro Building Systems Germany GmbH, Ulm