

» WICSTYLE

Porte per uscite d'emergenza

In condizioni di panico, le possibilità di salvezza e la protezione delle persone nell'edificio sono la principale preoccupazione. In Europa sono state uniformate le normative relative alle uscite di emergenza. In queste normative le porte per uscite di emergenza sono suddivise in sistemi per uscite di emergenza conformi alla norma EN 179 e uscite antipanico conformi alla norma EN 1125. Le porte uscita di emergenza secondo la EN 179 vengono destinate ad edifici senza accesso pubblico e i cui occupanti conoscano la funzione delle suddette.

I sistemi per porte antipanico conformi alla EN 1125 vengono utilizzati invece in uffici aperti al pubblico i cui visitatori non abbiano familiarità con la funzione delle uscite di emergenza, come scuole, ospedali e centri commerciali. Il sistema di porte WICSTYLE offre un'ampia gamma di applicazioni, che può anche essere combinata con altre funzioni ed opzioni.



Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Porte conformi ad EN 179 (dispositivi per uscite di emergenza) o a EN 1125 (uscite antipanico)
- Varie opzioni per le uscite di emergenza che permettono un'uniformità della progettazione nell'edificio, indipendentemente dalle funzionalità aggiuntive
- Anta singola o doppia
- Possibile combinazione con funzionalità di resistenza all'effrazione con classi RC1 ed RC2
- Possibile esecuzione con funzionalità di resistenza al fuoco in classe T30 e T60 ed in combinazione con funzione di controllo dei fumi (ci si deve attenere alle rispettive normative nazionali)



Sistemi WICSTYLE per porte conformi alla norma EN 179 (dispositivi per uscite di emergenza), EN 1125 (dispositivi antipanico)

WICSTYLE 65 evo porta a battente

WICSTYLE 75 evo porta a battente

WICSTYLE evo design classico

WICSTYLE evo porta con protezione dallo schiacciamento

WICSTYLE 65 non isolata

WICSTYLE 77FP protezione antincendio

